

# INFORMATIONS PRODUIT

## PEINTURE POUR SOL



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

**Présentation:** En bidons de 750ml, de 2,5 litres et de 5 litres dans toutes les couleurs Farrow & Ball. Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

**Utilisation:** Finition moyennement satinée pour utilisation sur les sols intérieurs en bois et en béton. Ce produit ne convient pas à une utilisation à l'extérieur.

**Préparation:** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peinture existantes sont fragiles.** Poncez les arêtes vives et les parties où le grain est surélevé.

**Bois intérieur:** **Sols intérieurs en bois nu** – comblez tous les joints ouverts et les fissures à l'aide d'un enduit spécial pour bois non flexible. Nettoyez le sol à fond à l'aide d'un produit nettoyant pour sol approprié. Poncez pour obtenir un fini lisse, passez l'aspirateur et essuyez le sol à l'aide d'un chiffon humide. Laissez sécher le bois (teneur en humidité inférieure à 10%). Appliquez une couche non diluée d'Apprêt anti-taches Farrow & Ball pour protéger le sol.

**Sols intérieurs en bois peint** – retirez toute peinture ancienne qui est écaillée ou forme des cloques, puis rappelez-vous aux instructions pour le bois nu. Pour améliorer le fini et prolonger la durée de vie, retirez autant de la couche précédente que possible.

**Sols intérieurs vernis** – assurez-vous de retirer tout le vernis et suivez les instructions pour le bois nu.

**Sols intérieurs cirés ou polis** – peuvent **ne pas** accepter la Peinture pour sols ; veuillez contacter le Service clientèle de Farrow & Ball pour de plus amples informations.

**Béton intérieur:** **Béton neuf** – attendez au moins trois mois avant de peindre.

**Les surfaces anciennes ou qui ne sont pas saines** doivent être réparées et comblées puis laissées à sécher pendant un temps suffisant. Appliquez ensuite une couche de fixateur de fonds de Farrow & Ball.

**Sols en béton peint** – nettoyez et retirez les débris de la surface, toutes les parties où la peinture est écaillée ou forme des cloques, poncez pour obtenir un bon adent. Appliquez le fixateur de fonds Farrow & Ball sur les zones de béton exposé.



**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR

## INFORMATIONS PRODUIT

### PEINTURE POUR SOL



**Considérations:** La température de la pièce à peindre ne doit pas tomber en dessous de 10 °C pendant que la Peinture pour Sols est appliquée et sèche.

L'humidité de la pièce doit rester faible pendant l'application et le séchage.

Si la surface est humide du fait de l'usage de la pièce, par exemple, dans les salles de bains, ou après nettoyage, laissez sécher pendant 48 heures avant de peindre. Lorsque vous appliquez la peinture sur du bois, assurez-vous que la teneur en humidité soit inférieure à 10 %.

Ne pas utiliser sur du béton dur ou sur du granito, sauf si la surface a été décapée à l'acide ou poncée au sable. Toutes les surfaces ayant absorbé de l'huile ou de la graisse devront être nettoyées avec du white spirit.

Pour un fini durable, attendez 24 heures avant un usage normal. Attendez au moins 14 jours avant de permettre un usage intensif. Des tampons en feutres peuvent être fixés sous les pieds des meubles afin d'éviter de rayer la surface.

**Application:** Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.

**Veillez vérifier l'exactitude de la couleur avant d'utiliser la peinture car nous ne pouvons être tenus responsables des coûts de décoration engendrés par l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.** Mélangez bien avant utilisation.

Appliquez deux couches au pinceau ou au rouleau. **Remarque :** il peut être nécessaire d'appliquer une troisième couche en fonction de la couleur de la couche supérieure et de la couleur originale de la surface.

**Pulvérisation sans air** – On peut obtenir de bons résultats avec un réglage d'embout de 15 millimètres et un angle de pulvérisation de 65° ou bien un réglage d'embout de 18 millimètres et un angle de pulvérisation de 65° en utilisant une pression comprise entre 2300 et 2700 psi – voir la fiche concernant la pulvérisation pour de plus amples informations.

**Nettoyage:** Nettoyer les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

**Lavabilité:** Entièrement lavable.

**Formulation:** Dérivée d'un mélange unique de résines acryliques et polyuréthanes.

**Conservation:** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR

# INFORMATIONS PRODUIT

## PEINTURE POUR SOL



**Mise au rebut:** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

**Santé et sécurité:** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

**Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.**

<b>Environnement :</b>	<b>Teneur réelle en COV en g/l</b>	53 g/l
	<b>Teneur en COV p/p :</b>	4.38%
	<b>Classification :</b>	Faible
	<b>2010 limite maximale autorisée en grammes par litre</b>	140 g/l
	<b>CATÉGORIE</b>	i

Couverture	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance
Jusqu'à 60 m <sup>2</sup> pour 5 litres.	Surface sèche en 1 à 2 heures. Durci le lendemain. Les couleurs foncées peuvent prendre plus longtemps pour sécher. Attendre 24 heures pour une utilisation normale et 14 jours pour un passage important.	Attendre 4 heures minimum avant d'appliquer la deuxième couche en fonction des conditions.	40%

Numéro 4 Janvier 2010

**Déni de responsabilité:** les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS\_FR