

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE POUR MURS ET PLAFONDS



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et respectent la toute dernière législation environnementale concernant la teneur en COV (composés organiques volatils) des peintures.

Présentation: En bidons de 750ml, de 2,5 litres et de 5 litres et en dix couleurs (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 et blanc). Disponible directement auprès de Farrow & Ball, dans nos Showrooms et auprès de détaillants sélectionnés dans le monde entier.

Utilisation: Un apprêt et sous-couche en phase aqueuse. Formulé pour être utilisé sur les murs et plafonds intérieurs en plâtre avant d'appliquer l'Émulsion mate de Farrow & Ball (Estate® Emulsion) et l'Émulsion moderne de Farrow & Ball (Modern Emulsion).

Préparation: Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.

Plâtre – Surfaces crayeuses ou légèrement dégradées : appliquer une couche de Fixateur de Fonds suivie par une couche d'Apprêt & Sous-couche pour Murs & Plafond Farrow & Ball.

VEUILLEZ NOTER : Pour du plâtre neuf, la norme BS 6150:2006 recommande un temps de séchage typique de 7 jours pour chaque 5mm d'épaisseur.

Pour une application sur des surfaces très poreuses, l'Apprêt & Sous-couche pour Murs & Plafond peut être dilué jusqu'à 50% avec de l'eau

Taux de dilution conseillé :

	Pinceau	Rouleau
Enduits neufs (secs en profondeur)	30%	30%
Plâtre nu (secs en profondeur)	15%	15%
Enduit de rebouchage	Up to 30%	Up to 30%

Le taux de dilution dépendra de la porosité de la surface. Il est recommandé de faire un essai pour déterminer le taux le plus approprié.

Appliquez pour terminer une couche non diluée afin d'intensifier la couleur de la couche de finition.

Lorsque les plâtres poreux ne sont pas suffisamment préparés, cela peut entraîner des difficultés d'application ou des variations de brillance ou une irrégularité de la couleur.

Surfaces non poreuses, déjà peintes – appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball pour faciliter l'adhésion et obtenir toute la profondeur de couleur souhaitée.

Surfaces peintes avec des laques brillantes ou des peintures à base d'huile – poncez la surface pour éliminer ces couches de peinture et nettoyez-la avec un détergent. Appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.



INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE POUR MURS ET PLAFONDS



Application: Ne pas appliquer la peinture lorsque la température est inférieure à 10°C ou en cas de chaleur excessive, lorsque la température est supérieure à 30°C.

Mélangez soigneusement avant utilisation.

Appliquez une couche diluée appropriée, suivie d'une couche non diluée et laissez sécher.

Nettoyage: Nettoyez les pinceaux et les rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité: Sans objet.

Formulation: Dérivé d'une résine 100% acrylique.

Conservation: Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

Mise au rebut: Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour de plus amples informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité: Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande pour les utilisateurs professionnels.

Environnement: Teneur réelle en COV en g/l 1 g/l

Teneur en COV p/p : 0.04%

Classification : Minime

2010 limite maximale autorisée en grammes par litre 30 g/l

CATÉGORIE g

Couverture NON DILUÉ	Temps de séchage	Temps d'attente avant application de la deuxième couche	Degré de brillance	Diluants
Jusqu'à 65 m ² pour 5 litres	Surface sèche en 1-2 heures	4 heures selon les conditions	Sans objet	Voir la section "Préparation »

Numéro 3 – Juin 2010

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR